

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
SEAT ATECA - Gasolina



	1.0 TSI 115 CV St&Sp	1.5 TSI 150 CV ACT St&Sp	1.5 TSI 150 CV ACT DSG-7 St&Sp	2.0 TSI 190 CV ACT 4Drive DSG-7 St&Sp
<b>MOTOR</b>				
Tipo	3 Cilindros - 12v		4 Cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	999		1498	
Diámetro por carrera (mm)	74,5 x 76,4		74,5 x 85,9	
Ratio de compresión			10,5	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	116 / 85 / 5000-5500		150 / 110 / 5000-6000	
Par máximo (Nm/rpm)	200 / 2000-3500		250 / 1500-3500	
Alimentación	TSI Inyección Directa			
Encendido	Electrónico			
Combustible	Gasolina 95			
Control de emisiones	EU6			
Alternador (A)	110-140		110-180	
Batería (Ah)	59-68 / 320-380			
<b>PRESTACIONES</b>				
Velocidad máxima (Km/h)	183		198	
Aceleración 0-100 Km/h (s)	10,7		8,6	
<b>EMISIONES</b>				
CO2 ponderado (g/Km)	123		124	
<b>CONSUMOS</b>				
Ponderado (l/100 Km)	5,4		5,4	
<b>TRANSMISION</b>				
Caja de cambios:	Manual 6 v		Automática DSG 7 v	
I	3,769	4,111	3,500	3,400
II	1,955	2,118	2,087	2,750
III	1,281	1,360	1,343	1,767
IV	0,973	1,029	1,933	0,925
V	0,778	0,857	1,974	0,705
VI	0,642	0,733	0,778	0,755
VII	-	-	0,653	0,635
R	1,458	2,222	1,826	2,750
Grupo reducción	4,353 (1)		4,800 (1) / 3,429 (2) / 4,500 (3)	
<b>CHASIS</b>				
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)			
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)		Independiente multibrazo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)	
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)			
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8			
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno			
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos sólidos			
Frenos delanteros (mm)	312 x 25			
Frenos traseros (mm)	272 x 10			
Llantas	41 cm (16") - 43 cm (17")		43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")	
Neumáticos	215/60 R16 - 215/55 R17		215/55 R17 - 215/50 R18 - 235/40 R19	
<b>CARROCERIA</b>				
Tipo	A-SUV			
Longitud/anchura/altura (mm)	4363/1841/1601 (con barras de techo: 1615)			
Batalla (mm)	2638		2630 (4Drive)	
Via delantera/trasera (mm)	1576 / 1541		1572 / 1544	
Capacidad maletero (l)	510		485 (4Drive)	
Capacidad depósito (l)	50		55 (4Drive)	
<b>PESOS</b>				
Peso en orden de marcha (Kg)	1313		1370	
Peso máximo admisible (Kg)	1850		1920	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
SEAT ATECA Diesel - 1.6 TDI CR 115 CV



	1.6 TDI 115 CV St&Sp	1.6 TDI 115 CV DSG-7 St&Sp
<b>MOTOR</b>		
Tipo	4 Cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	1598	
Diámetro poe carrera (mm)	79,5 x 80,5	
Ratio de compresión	16,2	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	115 / 85 / 3250-4000	
Par máximo (Nm/rpm)	250 / 1750-3200	
Alimentación	TDI	
Encendido	Encendido por compresión	
Combustible	Diesel	
Control de emisiones	EU6	
Alternador (A)	140-180	
Batería (Ah)	68-70/380-420	
<b>PRESTACIONES</b>		
Velocidad máxima (Km/h)	184	184
Aceleración 0-100 Km/h (s)	11,5	11,5
<b>EMISIONES</b>		
CO2 ponderado (g/km)	120	128
<b>CONSUMOS</b>		
Ponderado (l/100 Km)	4,6	4,9
<b>TRANSMISION</b>		
Caja de cambios:	Manual 6 v	Automático 7 v
I	4,111	3,500
II	2,118	2,087
III	1,360	1,343
IV	0,971	0,933
V	0,733	0,974
VI	0,625	0,778
VII	-	0,653
R	2,222	1,826
Grupo reducción	3,389 (1)	4,800 (1) - 3,429 (2) - 4,500 (3)
<b>CHASIS</b>		
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)	
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)	
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)	
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8	
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno	
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos solidos	
Frenos delanteros (mm)	312 x 25	
Frenos traseros (mm)	272 x 10	
Llantas	41 cm (16") - 43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")	
Neumáticos	215/60 R16 - 215/55 R17 - 215/50 R18 - 235/40 R19	
<b>CARROCERIA</b>		
Tipo	A-SUV	
Longitud/anchura/altura (mm)	4363/1841/1601 (con barras de techo: 1615)	
Batalla (mm)	2638	
Vía delantera/trasera (mm)	1576 / 1541	
Capacidad maletero (l)	510	
Capacidad depósito (l)	50	
<b>PESOS</b>		
Peso en orden de marcha (Kg)	1428	1446
Peso máximo admisible (Kg)	1970	1990

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
SEAT ATECA Diesel - 2.0 TDI CR 150 CV / 190 CV



	2.0 TDI 150 CV St&Sp	2.0 TDI 150 CV DSG-7 St&Sp	2.0 TDI 150 CV 4Drive DSG-7 St&Sp	2.0 TDI 190 CV DSG-7 4Drive St&Sp
<b>MOTOR</b>				
Tipo	4 Cilindros - 16v			
Cilindrada (cc)	1968			
Diámetro por carrera (mm)	81 x 95,5			
Ratio de compresión	16,2			15,5
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	150 / 110 / 3500-4000			190 / 140 / 3500-4000
Par máximo (Nm/rpm)	340 / 1750-3000			400 / 1900-3300
Alimentación	TDI			
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características			
Combustible	Diesel			
Control de emisiones	EU6			
Alternador (A)	140-180			
Batería (Ah)	68-70/380-420			
<b>PRESTACIONES</b>				
Velocidad máxima (Km/h)	200	200	196	212
Aceleración 0-100 Km/h (s)	8,8	8,8	8,8	7,6
<b>EMISIONES</b>				
CO2 ponderado (g/km)	124	123	145	140
<b>CONSUMOS</b>				
Ponderado (l/100 Km)	4,7	4,7	5,5	5,3
<b>TRANSMISION</b>				
Caja de cambios:	Manual 6 v	Automática 7 v	Automática 7 v	Automática 7 v
I	3,769	3,579	3,579	3,579
II	1,958	2,750	2,750	2,750
III	1,257	1,677	1,677	1,677
IV	0,870	0,889	0,889	0,889
V	0,857	0,677	0,677	0,677
VI	0,717	0,722	0,722	0,722
VII	-	0,561	0,561	0,561
R	2,769	2,750	2,750	2,750
Grupo reducción	3,684 (1) / 2,917 (2)	4,471 (1) / 3,304 (2)	4,471 (1) / 3,304 (2)	4,471 (1) / 3,304 (2)
<b>CHASIS</b>				
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)			
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)	Independiente multibrazo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)		
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)			
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8			
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno			
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos solidos			
Frenos delanteros (mm)	312 x 25			
Frenos traseros (mm)	272 x 10			
Llantas	41 cm (16") - 43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")		43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")	
Neumáticos	215/60 R16 - 215/55 R17 - 215/50 R18 - 235/40 R19		225/55 R17 - 225/50 R18 - 245/40 R19	
<b>CARROCERIA</b>				
Tipo	A-SUV			
Longitud/anchura/altura (mm)	4363/1841/1601 (con barras de techo 1615)			
Batalla (mm)	2638	2630		
Via delantera/trasera (mm)	1576 / 1541	1572 / 1544		
Capacidad maletero (l)	510	485		
Capacidad depósito (l)	50	55		
<b>PESOS</b>				
Peso en orden de marcha (Kg)	1453	1483	1578	1589
Peso máximo admisible (Kg)	1990	2010	2120	2130