

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
New SEAT León 5P



	1.6 TDI 90 CV	1.6 TDI 115 CV	1.6 TDI 115 CV DSG-7	2.0 TDI 150 CV	2.0 TDI 150 CV DSG-6	2.0 TDI 184 CV
MOTOR						
Tipo	4 cilindros - 16v					
Cilindrada (cc)	1.598			1968		
Diámetro por carrera (mm)	79,5x80,5			81,0x95,5		
Ratio de compresión	16,2			15,8		
Potencia máxima (CV / kW / rpm)	90 / 66 / 2750-4800	115 / 85 / 3250-4000		150 / 110 / 3500-4000		184 / 135 / 3500-4000
Par máximo (Nm / rpm)	230 / 1400-2750	250 / 1500-3250		340 / 1750-3000		380 / 1750-3000
Alimentación	Inyección directa de conducto común					
Encendido	Encendido por compresión					
Combustible	Diesel					
Control de emisiones	EU6					
Alternador (A)	110-140					
Batería (Ah / A)	61-69 / 330-360	70 / 420		68 / 380		
PRESTACIONES						
Velocidad máxima (Km/h)	180	197		215	211	228
Aceleración 0-100 Km/h (s)	12,6	9,8		8,4		7,5
EMISIONES						
CO2 ponderado (g/km)	114	105	108	110	115	118
CONSUMOS						
Ponderado (l/100 Km)	4,3	4,0	4,1	4,3	4,4	4,5
TRANSMISION						
Caja de cambios:	Manual 5 v	Manual 5 v Start-Stop	DSG 7 v Start-Stop	Manual 6 v Start-Stop	DSG 6 v Start-Stop	Manual 6 v Start-Stop
I	3,778	3,778	3,500	3,769	3,462	3,769
II	1,944	1,944	2,087	1,958	1,905	2,087
III	1,185	1,185	1,343	1,257	1,125	1,324
IV	0,816	0,816	0,933	0,87	0,756	0,919
V	0,625	0,625	0,974	0,857	0,763	0,902
VI	-	-	0,778	0,717	0,622	0,757
VII	-	-	0,653	-	-	-
R	3,6	3,600	3,721	4,549	3,989	4,549
Grupo reducción	3,647	3,647	4,800	3,450	4,375	3,450
CHASIS						
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos					
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos				Eje multibrazo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoelectrónica) / Opción DCC: R-EPS (sistema de dirección progresiva)					
Diámetro giro entre paredes (m)	10,3					
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno					
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos sólidos					
Frenos delanteros (mm)	276X24	288 x 25			312x25	
Frenos traseros (mm)	253x10			272x10		
Ullantas (")	41 cm (16") - 43 cm (17")			41 cm (16") - 43 cm (17") - 46 cm (18")		43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")
Neumáticos	205/55 R16 - 225/40 R17			205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18		225/45 R17 - 225/40 R18 - 225/35 R19
CARROCERIA						
Tipo	5 puertas					
Longitud/anchura/altura (mm)	Reference, Style y X-Cellence: 4282/1816/1459; FR: 4281/1816/1444					
Batalla (mm)	Reference, Style y X-Cellence: 2636; FR: 2634 (FR 2.01 184 HP: 2631)					
Vía delantera/trasera (mm)	1544/1514 (R16"); 1538/1508 (R17"); 1534/1511 (R18"); [FR: 1538/1512 (R17"); 1534/1511 (R18")]					
Capacidad maletero (l)	380					
Capacidad depósito (l)	50					
PESOS						
Peso en orden de marcha (Kg)	1260	1260	1280	1305	1335	1370
Peso máximo admisible (Kg)	1780	1810	1830	1820	1850	1880
Max. peso admisible (Kg)	1400	1500	1000	1600		