

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT ATECA



	1.0 TSI 115 CV	1.4 TSI 150 CV ACT	1.4 TSI 150 CV ACT DSG-7
MOTOR			
Tipo	3 Cilindros - 12v	4 Cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	999	1395	
Diámetro por carrera (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 80	
Ratio de compresión	10,5	10	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	115/85/5000-5500	150/110/5000-6000	
Par máximo (Nm/rpm)	200/2000-3500	250/1500-3500	
Alimentación	TSI Inyección Directa		
Encendido	Electrónico		
Combustible	Gasolina		
Control de emisiones	EU6		
Alternador (A)	110-140	110-180	
Batería (Ah)	59-68/320-380		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (Km/h)	183	201	198
Aceleración 0-100 Km/h (s)	11	8,5	8,6
EMISIONES			
CO2 ponderado (g/Km)	119	122	124
CONSUMOS			
Ponderado (l/100 Km)	5,2	5,3	5,4
TRANSMISION			
Caja de cambios:	Manual 6 v Start-Stop		Automática 7 v Start-Stop
I	3,769	4,111	3,765
II	1,955	2,118	2,273
III	1,281	1,360	1,531
IV	0,973	1,029	1,133
V	0,778	0,857	1,176
VI	0,646	0,733	0,956
VII	-	-	0,795
R	3,182	3,999	4,167
Grupo reducción	4,353 (1)	3,647 (1)	4,438 (1) / 3,227 (2) / 4,176 (3)
CHASIS			
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)		
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8		
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno		
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos solidos		
Frenos delanteros (mm)	312 x 25		
Frenos traseros (mm)	272 x 10		
Llantas (")	41 cm (16") - 43 cm (17")	43 cm (17") - 46 cm (18")	
Neumáticos	215/60 R16 - 215/55 R17 - 215/50 R18	215/55 R17 - 215/50 R18	
CARROCERIA			
Tipo	A-SUV		
Longitud/anchura/altura (mm)	4363/1841/1601 (con barras de techo: 1615)		
Batalla (mm)	2638		
Vía delantera/trasera (mm)	1576 / 1541		
Capacidad maletero (l)	510		
Capacidad depósito (l)	50		
PESOS			
Peso en orden de marcha (Kg)	1280	1359	1375
Peso máximo admisible (Kg)	1830	1900	1920

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT ATECA



	1.4 TSI 150 CV ACT 4Drive	1.4 TSI 150 CV ACT 4Drive DSG-6	2.0 TSI 190 CV ACT 4Drive DSG-7
MOTOR			
Tipo	4 Cilindros - 16v		
Cilindrada (cc)	1395		1984
Diámetro por carrera (mm)	74,5 x 80		82,5/92,8
Ratio de compresión	10		11,6
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	150/110/5000-6000		190/140/4200-6000
Par máximo (Nm/rpm)	250/1500-3500		320/1450-4200
Alimentación	TSI Inyección Directa		
Encendido	Electrónico		
Combustible	Gasolina		
Control de emisiones	EU6		
Alternador (A)	110-180		
Batería (Ah)	59-68/320-380		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (Km/h)	192	189	212
Aceleración 0-100 Km/h (s)	9	8,9	7,9
EMISIONES			
CO2 ponderado (g/km)	138	148	158
CONSUMOS			
Ponderado (l/100 Km)	6	6,4	6,9
TRANSMISION			
Caja de cambios:	Manual 6 v Start-Stop	Automático DSG 6 v Start-Stop	Automático DSG 7 v Start-Stop
I	3,769	3,462	3,400
II	2,087	2,050	2,750
III	1,469	1,300	1,767
IV	1,098	0,902	0,925
V	1,108	0,914	0,705
VI	0,927	0,756	0,755
VII	-	-	0,635
R	4,549	3,987	3,805
Grupo reducción	3,944 (1) / 3,087 (2)	4,800 (1) / 3,600 (2)	4,471 (1) / 3,304 (2)
CHASIS			
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Suspensión trasera	Independiente multibrazo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)		
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8		
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno		
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos solidos		
Frenos delanteros (mm)	312 x 25		
Frenos traseros (mm)	272 x 10		
Llantas (")	43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")		
Neumáticos	225/55 R17 - 225/50 R18 - 225/45 R19		
CARROCERIA			
Tipo	A-SUV		
Longitud/anchura/altura (mm)	4363/1841/1611 (con barras de techo: 1625)		
Batalla (mm)	2630		
Vía delantera/trasera (mm)	1572 / 1544		
Capacidad maletero (l)	485 (4Drive)		
Capacidad depósito (l)	55		
PESOS			
Peso en orden de marcha (Kg)	1460	1476	1536
Peso máximo admisible (Kg)	2000	2010	2080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT ATECA



	1.6 TDI 115 CV
MOTOR	
Tipo	4 Cilindros - 16v
Cilindrada (cc)	1598
Diámetro poe carrera (mm)	79,5 x 80,5
Ratio de compresión	16,2
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	115/85/3250-4000
Par máximo (Nm/rpm)	250/1500-3250
Alimentación	TDI
Encendido	Encendido por compresión
Combustible	Diesel
Control de emisiones	EU6
Alternador (A)	140-180
Batería (Ah)	68-70/380-420
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (Km/h)	184
Aceleración 0-100 Km/h (s)	11,5
EMISIONES	
CO2 ponderado (g/km)	118
CONSUMOS	
Ponderado (l/100 Km)	4,5
TRANSMISION	
Caja de cambios:	Manual 6 v Start-Stop
I	4,111
II	2,118
III	1,360
IV	0,971
V	0,733
VI	0,592
VII	-
R	4,000
Grupo reducción	3,647 (1)
CHASIS	
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos solidos
Frenos delanteros (mm)	312 x 25
Frenos traseros (mm)	272 x 10
Llantas (")	41 cm (16") - 43 cm (17") - 46 cm (18")
Neumáticos	215/60 R16 - 215/55 R17 - 215/50 R18
CARROCERIA	
Tipo	A-SUV
Longitud/anchura/altura (mm)	4363/1841/1601
Batalla (mm)	2638
Vía delantera/trasera (mm)	1576 / 1541
Capacidad maletero (l)	510
Capacidad depósito (l)	50
PESOS	
Peso en orden de marcha (Kg)	1375
Peso máximo admisible (Kg)	1910

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nuevo SEAT ATECA



	2.0 TDI 150 CV 4Drive	2.0 TDI 190 CV DSG-7 4Drive
MOTOR		
Tipo	4 Cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	1968	
Diámetro por carrera (mm)	81 x 95,5	
Ratio de compresión	16,2	15,5
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	150/110/3500-4000	190/140/3500-4000
Par máximo (Nm/rpm)	340/1750-3000	400/1750-3250
Alimentación	TDI	
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características	
Combustible	Diesel	
Control de emisiones	EU6	
Alternador (A)	140-180	
Batería (Ah)	68-70/380-420	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (Km/h)	196	212
Aceleración 0-100 Km/h (s)	9	7,5
EMISIONES		
CO2 ponderado (g/km)	128	134
CONSUMOS		
Ponderado (l/100 Km)	5	5,2
TRANSMISION		
Caja de cambios:	Manual 6 v Start-Stop	Automática 6 v Start-Stop
I	3,769	3,579
II	1,958	2,750
III	1,257	1,677
IV	0,870	0,889
V	0,857	0,677
VI	0,717	0,722
VII	-	0,561
R	4,549	2,900
Grupo reducción	3,944 (1) / 3,087 (2)	4,471 (1) / 3,304 (2)
CHASIS		
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
Suspensión trasera	Independiente multibrazo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)	
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8	
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno	
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados / Discos solidos	
Frenos delanteros (mm)	312 x 25	
Frenos traseros (mm)	272 x 10	
Llantas (")	43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")	
Neumáticos	225/55 R17 - 225/50 R18 - 225/45 R19	
CARROCERIA		
Tipo	A-SUV	
Longitud/anchura/altura (mm)	4363/1841/1611 (con barras de techo 1625)	
Batalla (mm)	2630	
Vía delantera/trasera (mm)	1572 / 1544	
Capacidad maletero (l)	485 (4Drive)	
Capacidad depósito (l)	55	
PESOS		
Peso en orden de marcha (Kg)	1548	1589
Peso máximo admisible (Kg)	2100	2130